

FICHA TÉCNICA

Caixa de transmissão reversora

GB06-25

Código do Produto

GB06-25

Informações Técnicas

Potência de Transmissão Nominal	12,4 HP
Velocidade nominal do eixo de entrada	2.100 rpm
Torque Nominal de Transmissão	42,1 N.m
Propulsão nominal da hélice	1.764 N
Tipo da embreagem	Disco de fricção
Tipo de óleo	SAE 30
Sistema reversor	Bomba de óleo
Redução nominal	2,5:1
Relações de redução reais	2,52:1 2,50:1
Tempo necessário para reversão	≤ 10 s
Distância do centro	124 mm
Força aplicada a manopla da alavanca de controle quando revertendo em condições de funcionamento	98-147 N
Potência máxima no eixo de entrada	25 CV
Sentido de rotação do eixo de entrada (em relação à ponta do eixo)	anti-horário
Sentido de rotação do eixo de saída (em relação à ponta do eixo)	horário

Informações Logísticas

Classificação Fiscal	84834010
Dimensões da Embalagem	410 x 390 x 440 mm
Peso Líquido / Bruto	58 kg / 70 kg
Empilhamento Máximo	2
Código de Barras	7898438030309



Características

Redutor Toyama, modelo 06, redução de 2.5:1, acionamento manual, para uso em embarcações

Capacidade de trabalhar em marcha a frente e ré, engatada e desengatada, reduzindo velocidade e carregando empuxo na hélice.

Sistema de reversão por alavanca F - N - R

Engate suave

Pequeno volume e peso leve

Grande transmissão de potência

Sistema de acoplamento por Luva elástica