

FICHA TÉCNICA

Caixa de transmissão reversora

GB16-25



Código do Produto

GB16-25

Informações Técnicas

Potência de Transmissão Nominal	31,6 HP
Velocidade nominal do eixo de entrada	2.000 rpm
Torque Nominal de Transmissão	112,7 N.m
Propulsão nominal da hélice	3.528 N
Tipo da embreagem	Disco de fricção
Tipo de óleo	SAE 30
Sistema reversor	Bomba de óleo
Redução nominal	2,5:1
Relações de redução reais	2,48:1 2,47:1
Tempo necessário para reversão	≤ 10 s
Distância do centro	135 mm
Força aplicada a manopla da alavanca de controle quando revertendo em condições de funcionamento	98-147 N
Potência máxima no eixo de entrada	50 CV
Sentido de rotação do eixo de entrada (em relação à ponta do eixo)	anti-horário
Sentido de rotação do eixo de saída (em relação à ponta do eixo)	horário

Características

Redutor Toyama, modelo 16A, redução de 2.5:1, aciomanento manual, para uso em embarcações

Capacidade de trabalhar em marcha a frente e ré, engatada e desengatada e reduzindo velocidade.

Sistema de reversão por alavanca F - N - R

Projetado para pequenas embarcações

Sistema de acoplamento por Luva elástica

Informações Logísticas

Classificação Fiscal	84834010
Dimensões da Embalagem	460 x 390 x 460 mm
Peso Líquido / Bruto	82 kg / 95 kg
Empilhamento Máximo	2
Código de Barras	7898438030279