

BOLETIM INFORMATIVO

MOTORES A GASOLINA

TE60V1-X 001-026 TE60V2-X 001-027

Motores a Gasolina Toyama TE60V1-X e TE60V2-X: Potência, Eficiência e Versatilidade

TE60V1-X (001-026)	
Cilindrada	173 cc
Potência Máxima	4.0 HP
Rotação Máxima	3600 RPM
Sistema de Partida	Manual Retrátil
Eixo	Chavetado
Dimensões do Eixo	7/8" x 3,156"

TE60V2-X (001-027)	
Cilindrada	173 cc
Potência Máxima	4.0 HP
Rotação Máxima	3600 RPM
Sistema de Partida	Manual Retrátil
Eixo	Chavetado
Dimensões do Eixo	7/8" x 2,438"

Os Motores a Gasolina Toyama, disponíveis nas versões TE60V1-X e TE60V2-X, foram desenvolvidos para oferecer desempenho, eficiência e confiabilidade em diferentes aplicações. Equipados com motor 4 tempos, monocilíndrico e refrigerado a ar, possuem 173 cc de cilindrada, potência máxima de 4,0 HP, potência nominal de 3,7 HP e rotação máxima de 3.600 RPM.

Contam com partida manual retrátil, tanque de combustível de 1,0 litro e capacidade de óleo de 0,4 litro, com recomendação de lubrificante 10W30. Compacto e leve, pesa 8,3 kg, facilitando o transporte e a instalação.

Os modelos se diferenciam pelo comprimento do eixo chavetado: 7/8" x 3,156" no TE60V1-X e 7/8" x 2,438" no TE60V2-X. São soluções versáteis para equipamentos compatíveis, combinando praticidade, eficiência e desempenho confiável.

FÁCIL MANUTENÇÃO | **EIXO CHAVETADO** | **PRATICIDADE E POTÊNCIA** | **CAPACIDADE DO TANQUE 1,0 L**



WWW.TOYAMA.COM.BR