

Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel

TDMG20SE3-Compact

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Part Number Código Código	254-142
Model Modelo Modelo	TDMG20SE3-Compact
Product Producto Produto	Diesel Generator Generador Diesel Gerador a Diesel
Cooling Method Refrigeración Refrigeração	Water Cooled Refrigerado por Agua Refrigerado a Agua
Cylinders Cilindros Cilindros	Four Cylinders Cuatro Cilindros 4 Cilindros
Engine Type Tipo de Motor Tipo do Motor	4 Strokes 4 Tiempos 4 Tempos
Starting System Sistema de Arranque Sistema de Partida	Electric Electrico Elétrica
With Battery Con Batería Com Bateria	Yes Si Sim
Battery Quantity and Type Cantidad y tipo de batería Quantidade e Tipo de Bateria	1x 12V 60Ah
Maximum Engine Power Potencia Maxima del Motor Potencia Máxima do Motor	29,50 HP
Displacement Desplazamiento Cilindrada	2540 cc
Maximum Speed Rotación Máxima Rotação Máxima	1800 rpm
Tank Capacity Capacidad del Tanque Capacidade do Tanque	50 l
Oil Capacity Capacidad del Aceite Capacidade do Óleo	7,8 l
Recommended Oil Aceite Recomendado Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power Potencia Máxima Potência Máxima - Stand - by	17 KW / 22 kVA
Rated Power Potencia Nominal Potência Nominal - Prime	16 KW / 20 kVA
Continuous Power Potencia Continua Potência continua	12,8 KW / 16 KVA
Maximum Altitud Altitud Maxima Altitude Maxima	1000 a.s.l
Maximum Environment Temperature Temperatura Ambiente Maxima Temperatura Ambiente Maxima	25 °C
Quantity of Phases Número de Fases Numero de Fases	Three Phase Trifasico Trifásico
Main Output Voltaje Principal Tensão Principal	380 V
Frequency Frecuencia Frequência	60 Hz
Power Factor Factor de Potencia Fator de Potência	0,8 (cos Ø)
Radiator Capacity Capacidad del Radiador Capacidade do Radiador	3,6 l
Noise Level Nivel de Ruido Nivel de Ruído @7m (A)	81dB(A)
Rated Current Corriente Nominal Corrente Nominal	30,2 A
Protection Degree Grado de Protección Grau de Proteção	IP21
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	ATS Ready Listo para ATS Apto a ATS
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	With SmartGen HGM420 Controller Con el Controlador SmartGen HGM420 Com controlador SmartGen HGM420 With SmartGen HGM420 Controller Con el Controlador SmartGen HGM420 Com controlador SmartGen HGM420
Additional Feature Característica Adicional Característica Adicional	Breaker for Short Circuit Protection Disyuntor para protección contra cortocircuito Disyuntor para proteção contra curto-circuito

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8502.11.10
Box 1 Net Weight Peso Neto Caja 1 Peso Líquido Caixa 1	480 kg
Box 1 Gross Weight Peso Bruto Caja 1 Peso Bruto Caixa 1	510 kg
Box 1 Dimension Tamaño de la Caja 1 Dimensão da Caixa 1	1400 x 800 x 1000 mm
EAN	7898438046188
Stacking Apilado Empilhamento (Box Cajas Caixas)	2