Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel

TDMG60SE3D - ATS READY

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas	
Part Number | Código | Código	254-224
Model | Modelo | Modelo	TDMG60SE3D - ATS READY
Product | Producto | Produto	Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel
Cooling Method | Refrigeración | Refrigeração	Water Cooled | Refrigerado por Agua | Refrigerado a Agua
Cylinders | Cilindros | Cilindros	Four Cylinders | Cuatro Cilindros | 4 Cilindros
Engine Type | Tipo de Motor | Tipo do Motor	4 Strokes | 4 Tiempos | 4 Tempos
Starting System | Sistema de Arranque | Sistema de Partida	Electric | Electrico | Elétrica
With Battery | Con Batería | Com Bateria	No | No | Não
Battery Quantity and Type | Cantidad y tipo de batería | Quantidade e Tipo de Bateria	2x 12V 60Ah
Maximum Engine Power | Potencia Maxima del Motor | Potencia Máxima do Motor	88,5 HP
Displacement | Desplazamiento | Cilindrada	4330 cc
Maximum Speed | Rotación Máxima | Rotação Máxima	1800 rpm
Tank Capacity | Capacidad del Tanque | Capacidade do Tanque	85 l
Oil Capacity | Capacidad del Aceite | Capacidade do Óleo	15 l
Recommended Oil | Aceite Recomendado | Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power | Potencia Máxima | Potência Máxima - Stand - by	52,8 KW / 66KVA
Rated Power | Potencia Nominal | Potência Nominal - Prime	48 KW / 60 KVA
Continuous Power | Potencia Continua | Potência continua	38,4 KW / 48 KVA
Maximum Altitud | Altitud Maxima | Altitude Maxima	1000 a.s.l
Maximum Environment Temperature | Temperatura Ambiente Maxima | Temperatura Ambiente Maxima	25 °C
Quantity of Phases | Número de Fases | Numero de Fases	Three Phase | Trifasico | Trifásico
Main Output | Voltaje Principal | Tensão Principal	220 V
Frequency | Frequencia | Frequência	60 Hz
Power Factor | Factor de Potencia | Fator de Potência	0,8 (cos Ø)
Radiator Capacity | Capacidad del Radiador | Capacidade do Radiador	Water | Agua 12 L + 5 L Additive | Aditivo
Noise Level | Nivel de Ruido | Nivel de Ruído @7m (A)	76 dB(A)
Rated Current | Corriente Nominal | Corrente Nominal	157,5 A
Protection Degree | Grado de Protección | Grau de Proteção	IP21
Aditional Feature | Característica Adicional | Característica Adicional	ATS Ready | Listo para ATS | Apto a ATS
Aditional Feature | Característica Adicional | Característica Adicional	With SmartGen HGM420 Controller | Con el Controlador SmartGen HGM420 | Com controlador SmartGen HGM420With SmartGen HGM420 Controller | Con el Controlador SmartGen HGM420 | Com controlador SmartGen HGM420
Aditional Feature | Característica Adicional | Característica Adicional	Breaker for Short Circuit Protection | Disyuntor para protección contra cortocircuito | Disjuntor para proteção contra curto-circuito

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas	
NCM	8502.11.10
Box 1 Net Weight | Peso Neto Caja 1 | Peso Líquido Caixa 1	1041 kg
Box 1 Gross Weight | Peso Bruto Caja 1 | Peso Bruto Caixa 1	1095 kg
Box 1 Dimension | Tamanho de la Caja 1 | Dimensão da Caixa 1	2320 x 970 x 1330 mm
EAN	7898438046997
Stacking | Apilado | Empilhamento (Box | Cajas | Caixas)	2

TOYAMA Power Products | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Todos os direitos reservados

Engineering Department | Departamento de Ingeniería | Departamento Engenharia *10/2026*