Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel

DMG40SE3D-220

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Part Number | Código | Código	254-012
Model | Modelo | Modelo	DMG40SE3D-220
Product | Producto | Produto	Diesel Generator | Generador Diesel | Gerador a Diesel
Cooling Method | Refrigeración | Refrigeração	Water Cooled | Refrigerado Per Agua | Refrigerado a Agua
Cylinders | Cilindros | Cilindros	Four Cylinders | Cuatro Cilindros | 4 Cilindros
Engine Type | Tipo de Motor | Tipo do Motor	4 Strokes | 4 Tiempos | 4 Tempos
Starting System | Sistema de Arranque | Sistema de Partida	Electric | Electrico | Elétrica
Maximum Engine Power | Potencia Maxima del Motor | Potencia Máxima do Motor	53,6 HP
Displacement | Desplazamiento | Cilindrada	3860 cc
Maximum Speed | Rotación Máxima | Rotação Máxima	1800 RPM
Tank Capacity | Capacidad del Tanque | Capacidade do Tanque	80 l
Oil Capacity | Capacidad del Aceite | Capacidade do Óleo	12,5 l
Recommended Oil | Aceite Recomendado | Óleo Recomendado	15W40
Maximum Power | Potencia Máxima | Potência Máxima - Stand - by	32kW / 40kVA
Rated Power | Potencia Nominal | Potência Nominal - Prime	28kW / 35kVA
Continuous Power | Potencia Continua | Potência Continua	22,4kW / 28kVA
Maximum Altitud | Altitud Maxima | Altitude Maxima	1000 a.s.l
Maximum Environment Temperature | Temperatura Ambiente Maxima | Temperatura Ambiente Maxima	25 °C
Quantity of Phases | Número de Fases | Numero de Fases	Three Phase | Trifasico | Trifásico
Main Output | Voltaje Principal | Tensão Principal	220 V
Frequency | Frequencia | Frequência	60 Hz
Power Factor | Factor de Potencia | Fator de Potência	0,8 cos Ø
Radiator Capacity | Capacidad del Radiador | Capacidade do Radiador	Water | Agua 7,5 L + 6 L Additive | Adtivo
Noise Level | Nivel de Ruido | Nivel de Ruído @7m (A)	73 dB
Rated Current | Corriente Nominal | Corrente Nominal	98.6 A
Protection Degree | Grado de Protección | Grau de Proteção	IP21
Aditional Feature | Característica Adicional | Característica Adicional	ATS Ready | Listo para ATS | Apto a ATS
Aditional Feature | Característica Adicional | Característica Adicional	With SmartGen HGM420 Controller | Con el Controlador SmartGen HGM420 | Com controlador SmartGen HGM420With SmartGen HGM420 Controller | Con el Controlador SmartGen HGM420 | Com controlador SmartGen HGM420
Aditional Feature | Característica Adicional | Característica Adicional	Breaker for Short Circuit Protection | Disyuntor de Protección Contra Corto | Disjuntor Proteção Contra Curto

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8502.11.10
Box 1 Net Weight | Peso Neto Caja 1 | Peso Líquido Caixa 1	952 Kg
Box 1 Gross Weight | Peso Bruto Caja 1 | Peso Bruto Caixa 1	990 Kg
Box 1 Dimension | Tamanho de la Caja 1 | Dimensão da Caixa 1	2210 x 1010 x 1250 mm
EAN	7898438034819
Stacking | Apilado | Empilhamento (Box | Cajas | Caixas)	2

TOYAMA Power Products | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Todos os direitos reservados