



Itens que acompanham o produto

Kit Ferramentas
Plugue e Cabos de Saída CC
Manual

Características

Inversor Digital
Mais Silencioso
Protetor de Sobrecargas Eletrônico (Saída CA)
Protetor de Sobrecargas - Disjuntor (Saída CC)
Carregador de Bateria (Saída CC)
Alerta do Nível de Óleo

FICHA TÉCNICA

Gerador Gasolina digital

TG2000IP-110

Código do Produto 31-1117

Informações Técnicas

Tipo de motor	Monocilíndrico, 4 Tempos, refrigerado à ar.
Cilindrada	79 cc
Potência máxima do motor	3 HP
Sistema de Partida	Manual Retrátil
Capacidade de Combustível	4 L
Capacidade de Óleo	0,35 L
Filtro de Ar	Duplo Elemento
Frequência Nominal	60 Hz
Potência Nominal	1,6 KVA
Potência Máxima	1,8 kVA
Tensão de Saída	127 V
Corrente Nominal	12,6 A
Fator de Potência $\cos \phi$	1
Número de Tomadas	1
Saída CC	12 V / 8,3 A
Nível de Ruído a 7m Dist.	61 dB(A)
Número de Fases	Monofásico
TDH	≤ 5 %

Informações Logísticas

Classificação Fiscal	8429.40.00
Dimensões da Embalagem	520 x 295 x 490 mm
Peso Líquido / Bruto	21 Kg / 23 Kg
Empilhamento Máximo	3 Caixas
Código de Barras	7898438029334