

FICHA TÉCNICA

Bomba para pulverização

TSP25C

Código do Produto 17-0201 sem mangueira
Código do Produto 17-1201 com mangueira 50m

Informações Técnicas



Acessórios

Kit ferramentas
Mangueira de descarga
Mangueira de sucção
Filtro de sucção
Suporte do equipamento (padiola)
Manual
Lança

Características

Regulador de pressão com trava
Manômetro com glicerina
Registros de esfera em latão
Visor do nível de óleo

Motor	Monocilíndrico, 4 tempos, refrigerado à ar, TF55FX1
Combustível	Gasolina
Potência máxima	5,5 Hp
Tanque de combustível	3,6 L
Capacidade de óleo no motor	0,6 L
Fluxo de água	14 - 22 Lpm
Pressão máxima	21-45 Kgf/cm ²
Rotação máxima	1200 Rpm
Filtro	Em linha
Material do cárter	Alumínio
Material do virabrequim	Ferro fundido
Material do pistão (embolo)	Inox
Pistão (embolo)	3 x 22 mm
Linha de sucção	3/4"
Linha de saída	2 x 1/4"
Saída de descarga de pressão	3/4"
Material da válvula	Inox
Material do cilindro	Ferro

Informações Logísticas

Classificação Fiscal	8413.81.00
Dimensões da embalagem	880x340x430 mm
Peso Líquido / Peso Bruto	30 kg / 33 kg
Empilhamento máximo	5 caixas
Código de Barras	7898438028931
Código de Barras com mangueira	7898438028443