Brush Cutter | Desbrozadora | Roçadeira

TBC50XP-MY

Technical Information | Informaciones Técnicas | Informações Técnicas

Code | Código | Código	302-007
Model | Modelo | Modelo	TBC50XP-MY
Product | Producto | Produto	Brush Cutter | Desbrozadora | Roçadeira
Handle Type | Tipo de Manublio | Tipo de guidão	Bicycle Handle | Manillar | Guidão Bicicleta
Cooling method | Refrigeración | Refrigeração	Air Cooled | Refrigerado Per Aire | Refrigerado a Ar
Cylinders | Cilindros | Cilindros	Single Cylinder | Monocilíndrico | Monocilíndrico
Engine Type | Tipo de Motor | Tipo do Motor	2 Strokes | 2 Tiempos | 2 Tempos
Starting System | Sistema de Arranque | Sistema de Partida	Recoil Start | Arranque Manual | Manual Retrátil
Displacement | Desplazamiento | Cilindrada	50 cc
Maximum Power | Potencia Máxima | Potência Máxima @9800 RPM	3.4 HP / 2,5 kW
Maximum Speed | Rotación Máxima | Rotação Máxima	12000 RPM
No Load Speed | Rotación inactiva | Rotação em marcha lenta	2800 RPM
Gas & Mineral Oil Rate | Mescla de Gasolina e Aceite Mineral| Mistura Gasolina e Óleo Mineral	25:1
Gas & Semisynthetic Oil Rate | Mescla de Gasolina e Aceite Semisintético| Mistura Gasolina e Óleo Semisintético	50:1
Tube Diameter and Type |Diametro e Tipo de Tubo |Diâmetro e Tipo de Tubo	ø 28 mm one piece | ø 28 mm pieza única | ø 28 mm peça única
Toolkit | Juego de Herramientas | Kit Ferramentas	Yes | Si | Sim
Trimmer Head and Metal Blade | Cabezal de Nylon e Cuchilla | Carretel de Nylon e Lâmina	Yes | Si | Sim
Tank Capacity | Capacidad del Tanque | Capacidade do Tanque	1.5 l
Vibration Level Left Hand | Nivel de Vibración Mano Isquierda | Nivel de Vibração Mão Esquerda (Nylon Cutter Head | Cabezal de Nylon | Cabeçote de Nylon – ISO 22867):	7.54 m/s²
Vibration Level Right Hand | Nivel de Vibración Mano Derecha | Nivel de Vibração MãoDireita (Nylon Cutter Head | Cabezal de Nylon | Cabeçote de Nylon – ISO 22867):	6.5 m/s²
Vibration Level Left Hand | Nivel de Vibración Mano Isquierda | Nivel de Vibração Mão Esquerda (Cut Blade | Lámina de Corte | Lâmina de Corte – ISO 22867):	8 m/s²
Vibration Level Right Hand | Nivel de Vibración Mano Derecha | Nivel de Vibração Mão Direita (Cut Blade | Lámina de Corte | Lâmina de Corte – ISO 22867):	7 m/s²
Aditional Feature | Característica Adicional | Característica Adicional	With Safety Throttle Trigger Lock | Con Traba De Seguridad Del Acelerador | Com Trava De Segurança No Gatilho Do Acelerador

Logistic Information | Información Logística | Informações Logísticas

NCM	8467.89.00
Quantity of Boxes | Cantidad de Cajas | Quantidade de Caixas	1
Net Weight Box | Peso Neto Caja | Peso Líquido Caixa	8.9 kg
Gross Weight Box | Peso Bruto Caja | Peso Bruto Caixa	10.4 kg
Box Dimension | Tamanho de la Caja | Dimensão da Caixa	1850 x 300 x (295 x 105) mm
EAN	7898438039678
Stacking | Apilado | Empilhamento (box/ cajas/ caixas)	8

TOYAMA Power Products | All rights reserved | Todos los derechos reservados | Todos os direitos reservados